

Caractéristiques et avantages

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de
120 000 km - "T" et "H"
105 000 km - "V"
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

L'amélioration de la tenue de route sur
chaussée sèche ou mouillée s'ajoute aux
propriétés quatre saisons de l'Extensa A/S II
dans une variété de conditions.

EXTENSA™ A/S II														
DIMENSION		FLANC		CODE	UTQG		1/32"	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES		
14	P195/75R14		92T	BL	147100		620A B	11	25.5	7.7	11.5	506	5.5	5.0-6.5
	P205/75R14		95T	BL	148250		620A B	11	26.1	8.0	11.7	494	5.5	5.0-7.0
	185/70R14		88T	BL	148350		620A B	11	24.3	7.4	11.0	533	5.5	4.5-6.0
	P195/70R14		90T	BL	148330		620A B	11	24.8	7.9	11.2	521	6.0	5.0-6.5
	P215/70R14		96T	BL	148340		620A B	11	25.9	8.7	11.7	498	6.5	5.5-7.0
	P175/65R14		81T	BL	147040		620A B	11	23.0	7.0	10.5	562	5.0	5.0-6.0
15	185/65R14		86H	BL	148310		620A A	11	23.5	7.4	10.7	550	5.5	5.0-6.5
	P205/75R15		97T	BL	147870		620A B	11	27.1	8.0	12.2	476	5.5	5.0-7.0
	P215/75R15		100T	BL	148220		620A B	11	27.7	8.5	12.4	467	6.0	5.5-7.0
	P225/75R15		102T	BL	148230		620A B	11	28.3	8.8	12.7	456	6.0	6.0-7.5
	P235/75R15		105T	BL	148170		620A B	12	28.9	9.3	12.9	447	6.5	6.0-8.0
	P205/70R15		95T	BL	148290		620A B	11	26.3	8.2	11.9	490	6.0	5.0-7.0
	215/70R15		98T	BL	148270		620A B	11	26.9	8.7	12.1	480	6.5	5.5-7.0
	P225/70R15		100T	BL	148280		620A B	11	27.4	9.0	12.4	470	6.5	6.0-7.5
	P175/65R15		84H	BL	148000		620A A	11	24.0	7.0	11.0	538	5.0	5.0-6.0
	185/65R15		88H	BL	147860		620A A	11	24.4	7.4	11.2	528	5.5	5.0-6.5
	195/65R15		91H	BL	147060		620A A	11	25.0	7.9	11.4	516	6.0	5.5-7.0
	205/65R15		94H	BL	147980		620A A	11	25.5	8.2	11.6	507	6.0	5.5-7.5
	P215/65R15		95T	BL	148370		620A B	11	26.0	8.7	11.8	496	6.5	6.0-7.5
	P185/60R15		84H	BL	148190		620A A	11	23.7	7.4	10.9	544	5.5	5.0-6.5
	195/60R15		88H	BL	147970		620A A	11	24.2	7.9	11.1	533	6.0	5.5-7.0
16	P215/60R15		93H	BL	148380		620A A	11	25.2	8.7	11.5	513	6.5	6.0-7.5
	205/65R16		95H	BL	147960		620A A	11	26.5	8.2	12.1	488	6.0	5.5-7.5
	215/65R16		98H	BL	148150		620B A	11	27.0	8.7	12.3	478	6.5	6.0-7.5
	225/65R16		100T	BL	147890		620A B	11	27.5	9.0	12.5	470	6.5	6.0-8.0
	235/65R16		103T	BL	147090		620A B	12	28.0	9.4	12.7	460	7.0	6.5-8.5
	185/60R16		86H	BL	147910		620A A	11	24.7	7.4	11.4	522	5.5	5.0-6.5
	205/60R16		92H	BL	147880		620A A	11	25.7	8.2	11.8	503	6.0	5.5-7.5
	215/60R16		95H	BL	147030		620A A	11	26.1	8.7	12.0	494	6.5	6.0-7.5
	225/60R16		98H	BL	148260		620A A	11	26.6	9.0	12.1	485	6.5	6.0-8.0
	235/60R16		100H	BL	148210		620A A	12	26.6	9.0	12.1	485	7.0	6.5-8.5
	195/55R16		87V	BL	148110		580A A	10	24.4	7.9	11.3	529	6.0	5.5-7.0
	205/55R16		91H	BL	147050		620A A	11	24.9	8.4	11.5	519	6.5	5.5-7.5
	215/55R16	XL	97H	BL	147950		620A A	11	25.3	8.9	11.6	511	7.0	6.0-7.5
	225/55R16	XL	99H	BL	148360		620A A	11	25.7	9.2	11.8	501	7.0	6.0-8.0
	195/50R16		84H	BL	148070		620A A	11	23.7	7.9	11.0	545	6.0	5.5-7.0
17	P215/65R17		98T	BL	148390		620A B	11	28.0	8.7	12.8	460	6.5	6.0-7.5
	225/65R17		102H	BL	147940		620A A	12	28.5	9.0	13.0	453	6.5	6.0-8.0
	235/65R17		104H	BL	147990		620A A	12	29.1	9.4	13.2	444	7.0	6.5-8.5
	215/60R17		96T	BL	148320		620A B	11	27.2	8.7	12.5	475	6.5	6.0-7.5
	225/60R17		99H	BL	148140		620A A	12	27.6	9.0	12.6	467	6.5	6.0-8.0
	235/60R17		102H	BL	148010		620A A	12	28.1	9.4	12.8	459	7.0	6.5-8.5
	215/55R17		94H	BL	147070		620A A	11	26.3	8.9	12.1	491	7.0	6.0-7.5
	225/55R17		97H	BL	148180		620A A	11	26.8	9.2	12.3	482	7.0	6.0-8.0
	235/55R17		99H	BL	147900		620A A	12	27.2	9.6	12.5	475	7.5	6.5-8.5
	215/50R17	XL	95H	BL	148200		620A A	11	25.5	8.9	11.8	506	7.0	6.0-7.5
	225/50R17	XL	98V	BL	148160		580A A	11	25.9	9.2	12.0	498	7.0	6.0-8.0
	235/50R17		96H	BL	148100		620A A	12	26.3	9.6	12.1	491	7.5	6.5-8.5
	225/45R17	XL	94H	BL	148030		620A A	11	25.0	8.9	11.6	517	7.5	7.0-8.5
	225/60R18		100H	BL	148300		620A A	11	28.6	9.0	13.1	451	6.5	6.0-8.0
	235/55R18		100H	BL	147930		620A A	12	28.1	9.6	13.0	459	7.5	6.5-8.5
18	225/50R18		95H	BL	148020		620A A	11	26.9	9.2	12.5	480	7.0	6.0-8.0
	235/50R18		97V	BL	148090		580A A	11	27.3	9.6	12.6	473	7.5	6.5-8.5
	225/45R18	XL	95V	BL	148060		580A A	11	25.9	8.9	12.1	498	7.5	7.0-8.5
	235/45R18		94V	BL	147920		580A A	11	26.3	9.3	12.2	490	8.0	7.5-9.0

XL = Extra Load/XL

TOYO TIRES®

EXTENSA™ A/S II

Conçu pour répondre aux exigences de confort et de performances pour une vaste gamme d'automobiles, de minifourgonnettes, de VUS compacts et de véhicules multisegments.

Tmode

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

>> Toyo fait appel à T-Mode, une méthode de conception assistée par ordinateur qui permet d'optimiser la performance des pneus avant même leur construction.



EXTENSA™ A/S II


Pneu tourisme quatre saisons

Conçu pour répondre aux exigences de confort et de performances pour une vaste gamme d'automobiles, de minifourgonnettes, de VUS compacts et de véhicules multisegments.

Un nouveau mélange de bande de roulement à base de silice améliore la traction sur chaussée mouillée, augmente la durée de vie du pneu et réduit la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant.


Un pneu de remplacement idéal doté des caractéristiques de confort et de tenue de route hors pair auxquelles vous vous attendez d'un pneu Toyo, mais à un prix qui vous étonnera!

Caractéristiques et avantages




MOTIFS DE BANDE DE ROULEMENT NON DIRECTIONNELS

- >> Facilite la rotation afin d'atténuer l'usure irrégulière.
- >> Améliore la durée de vie du pneu et la traction en toute saison.



MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT À PAS VARIABLE

- >> La modification des angles et de la position des blocs à la fois à l'extérieur et au centre de la bande de roulement réduit le bruit de la route généré par les pneus pour un roulement plus doux et silencieux.




DISPOSITION OPTIMISÉE DES BLOCS CENTRAUX

- >> Une conception à trois nervures droites offre une meilleure adhérence à la fois sur chaussée sèche et mouillée tout en améliorant la stabilité sur la route.
- >> Un design optimisé réduit également le bruit de la route pour un roulement plus confortable.



QUATRE LARGES RAINURES CIRCULAIRES

- >> Améliorent l'évacuation de l'eau et de la neige mouillée pour réduire le risque d'aquaplanage et offrir une meilleure traction en toute saison.



TECHNOLOGIE SILENT WALL™

- >> Réduit la résonance du tuyau en perturbant le flux d'air dans les rainures pour un roulement plus silencieux.




SILICE INTÉGRÉE AU MÉLANGE DE GOMME

- >> L'ajout de silice aide à garder le pneu plus frais à haute vitesse et à en maintenir la souplesse lorsque les températures sont plus froides.



BLOCS EN BISEAU



- >> Des angles disposés stratégiquement sur l'ensemble de la bande de roulement permettent de réduire l'accumulation de chaleur sur les bordures de blocs, ce qui pourrait accroître l'usure irrégulière.


BLOCS EXTÉRIEURS PLUS LARGES

- >> Ajoute à la stabilité en virage et en freinage.
- >> Donne du mordant au pneu dans la boue, la gadoue ou la neige.



LAMELLES À ONDULATIONS MULTIPLES

- >> Des lamelles entrecroisées exclusives améliorent la durée de vie du pneu en atténuant l'usure irrégulière pour un roulement plus doux et silencieux pendant la vie du pneu.
- >> Les lamelles pleine profondeur ajoutent du mordant aux rebords et augmentent la traction en toute saisons.




CONSTRUCTION ROBUSTE

- >> Une construction solide aide non seulement à prévenir les dommages aux pneus, mais elle réduit également la déformation des pneus à haute vitesse ou sous charge. Moins de distorsion signifie moins d'usure irrégulière, et un roulement plus confortable et silencieux pendant toute la vie du pneu.
- >> Un protecteur de jante (série 55 et précédente) aide à protéger vos jantes de grande valeur contre les dommages causés par les bordures de trottoir et les nids de poule.




RAINURES INTÉRIEURES PLUS LARGES

- >> Les rainures intérieures plus larges aident à réduire le risque d'accumulation d'eau ou de neige fondante au point de contact du pneu avec la route. Résultat, une meilleure tenue de route en toute saison et moins de risque d'aquaplanage.



RAINURES DE BLOCS EXTÉRIEURS DE LARGEUR VARIABLE

- >> La diversité de largeur des rainures extérieures permet une meilleure évacuation de l'eau et de la neige mouillée, facilite le contact de la bande de roulement avec la chaussée et offre une meilleure adhérence en virage, en freinage ou en accélération.



TOYO TIRES®