

# TOYO TIRES



Construit pour répondre aux utilisations commerciales les plus exigeantes.

## RECONNU MONDIALEMENT POUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LES TÂCHES LES PLUS RIGOUREUSES

- >> Construction solide, à larges ceintures d'acier procurant stabilité, protection et des années de service sans problème.
- >> Carcasse en polyester assurant un roulement silencieux et doux lorsque vous en avez le plus besoin.



## MOTIF D'ÉPAULEMENT OUVERT

- >> Maximise l'évacuation de l'eau pour procurer une excellente traction tout-terrain et une stabilité supérieure.




## LAMELLES NOMBREUSES

- >> Améliore l'évacuation de l'eau et la traction sur la glace.



## DESIGN EFFICACE DES BARRETTES ET DES BLOCS DE LA BANDE DE ROULEMENT

- >> Permet une maniabilité et une traction sûres.



**Pneu radial à traction multiposition pour camions légers**



# M-55



CHEVILLÉ POUR CRAMPONS

Crampon TSMI n° 15

| DIMENSION |             |                                                                                   |          |    |        |      |    |      |      |      |     |     |         | CODE | PLY/PLI | 1/32" | DHT | LHT | RSCS | RV | LARGEURS DE JANTES |  |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|------|----|------|------|------|-----|-----|---------|------|---------|-------|-----|-----|------|----|--------------------|--|
| 15        | LT215/75R15 |                                                                                   | 100/97Q  | BL | 309290 | 6-C  | 17 | 28.0 | 8.7  | 12.6 | 461 | 6.0 | 5.5-7.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT235/75R15 |                                                                                   | 104/101Q | BL | 309270 | 6-C  | 18 | 28.9 | 9.3  | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
| 16        | LT215/85R16 |  | 115/112Q | BL | 312270 | 10-E | 17 | 30.7 | 8.7  | 13.8 | 420 | 6.0 | 5.5-7.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT235/85R16 |  | 120/116Q | BL | 312290 | 10-E | 18 | 32.0 | 9.3  | 14.2 | 404 | 6.5 | 6.0-7.5 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT255/85R16 |  | 123/120Q | BL | 312230 | 10-E | 18 | 33.4 | 10.4 | 14.8 | 387 | 7.0 | 6.5-8.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT225/75R16 |  | 115/112Q | BL | 312350 | 10-E | 17 | 29.4 | 8.7  | 13.2 | 438 | 6.0 | 6.0-7.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT245/75R16 |  | 120/116Q | BL | 312330 | 10-E | 18 | 30.8 | 9.8  | 13.8 | 419 | 7.0 | 6.5-8.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT265/75R16 |  | 123/120Q | BL | 312250 | 10-E | 18 | 32.0 | 10.8 | 14.2 | 403 | 7.5 | 7.0-8.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT285/75R16 |  | 126/123Q | BL | 312240 | 10-E | 19 | 33.2 | 11.2 | 14.7 | 389 | 8.0 | 7.5-9.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
| 17        | LT235/80R17 |  | 120/117Q | BL | 312210 | 10-E | 18 | 32.0 | 9.3  | 14.4 | 403 | 6.5 | 6.0-7.5 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT245/75R17 |  | 121/118Q | BL | 312190 | 10-E | 18 | 31.9 | 9.7  | 14.3 | 404 | 7.0 | 6.5-7.5 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT265/70R17 |  | 121/118Q | BL | 312220 | 10-E | 18 | 32.0 | 10.6 | 14.4 | 403 | 8.0 | 7.0-9.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT285/70R17 |  | 121/118Q | BL | 302200 | 10-E | 19 | 33.1 | 11.4 | 14.8 | 390 | 8.5 | 7.5-9.5 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
| 18        | LT265/70R18 |  | 124/121Q | BL | 312200 | 10-E | 18 | 33.0 | 10.6 | 12.9 | 391 | 8.0 | 7.0-9.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT275/70R18 |  | 125/122Q | BL | 312310 | 10-E | 19 | 33.6 | 11.0 | 15.1 | 385 | 8.0 | 7.0-9.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |
|           | LT275/65R18 |  | 123/120Q | BL | 312300 | 10-E | 19 | 32.4 | 11.0 | 12.6 | 398 | 8.0 | 8.0-9.0 |      |         |       |     |     |      |    |                    |  |

▲ = 3PMS/M+S

Garantie « Millénium » :

- 5 ans : fabrication et matériaux

## DURABILITÉ

- >> Fabrication à tringle robuste
- >> Carcasse en polyester robuste à deux ou à trois plis selon la dimension. Ceintures d'acier larges

## TENUE DE ROUTE STABLE

- >> Carcasse en polyester
- >> Conception de la bande de roulement optimisée par ordinateur
- >> Éléments de bande de roulement variables

## ADHÉRENCE ET TENUE DE ROUTE ÉPROUVÉES

- >> Apex de talon surdimensionné - Large bande de roulement
- >> Homologué quatre saisons (M&S)

## LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT

- >> Profondeur du sillon de 17 à 19/32



All weather  
Pneus à conditions  
variables



- ▲ Le « symbole de flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets » gravé sur le flanc du pneu indique que le Toyo M-55 dépasse les normes de performance établies par Transports Canada en matière de pneus d'hiver.

The ideal choice for any pickup owner requiring solid, ON/OFF road traction in most weather conditions.

Le choix idéal pour tout propriétaire de camionnette désirant une ferme adhérence sur route ou hors route quelles que soient les conditions climatiques.