PROXES GTour

	DIMENSION		LI	FLANC	CODE	UTQG	1/32″	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES	
16	205/65R16		95H	BL	113470	680A A	12	26.5	8.2	12.1	488	6.0	5.5-7.5
	215/60R16		95V	BL	113130	680A A	12	26.1	8.7	12.0	494	6.5	6.0-7.5
	205/55R16		91V	BL	113120	680A A	11	24.9	8.4	11.5	519	6.5	5.5-7.5
	215/55R16		93V	BL	124550	680A A	12	25.3	8.9	11.6	511	7.0	6.0-7.5
17	265/70R17		115H	BL	113190	680A A	12	31.7	10.7	14.2	408	8.0	7.0-9.0
	215/65R17		99H	BL	124780	680A A	12	28.0	8.7	12.8	460	6.5	6.0-7.5
	225/65R17		102H	BL	113360	680A A	12	28.5	9.0	13.0	453	6.5	6.0-8.0
	235/65R17		104H	BL	113420	680A A	12	29.1	9.4	13.2	444	7.0	6.5-8.5
	245/65R17		107H	BL	124530	680A A	12	29.5	9.8	13.4	437	7.0	7.0-8.5
	265/65R17		112T	BL	113580	680A B	12	30.6	10.7	13.8	423	8.0	7.5-9.5
	195/60R17		90H	BL	124940	680A A	11	26.2	7.9	12.1	492	6.0	5.5-7.0
	225/60R17		99H	BL	113510	680A A	12	27.6	9.0	12.6	467	6.5	6.0-8.0
	205/55R17	XL	95V	BL	124730	680A A	11	25.9	8.4	12.0	498	6.5	5.5-7.5
	215/55R17		94V	BL	113340	680A A	12	26.3	8.9	12.1	491	7.0	6.0-7.5
	225/55R17	XL	101V	BL	113500	680A A	12	26.8	9.2	12.3	482	7.0	6.0-8.0
	215/50R17	XL	95V	BL	124770	680A A	11	25.5	8.9	11.8	506	7.0	6.0-7.5
	225/50R17	XL	98V	BL	113490	680A A	12	25.9	9.2	12.0	498	7.0	6.0-8.0
	215/45R17		87V	BL	124740	680A A	11	24.6	8.4	11.5	524	7.0	7.0-8.0
	225/45R17	XL	94V	BL	124620	680A A	11	25.0	8.9	11.6	517	7.5	7.0-8.5
18	235/65R18	XL	110V	BL	113170	680A A	12	30.0	9.4	13.7	430	7.0	6.5-8.5
	255/65R18		111H	BL	124570	680A A	12	31.1	10.2	14.1	416	7.5	7.0-9.0
	265/65R18		114H	BL	124580	680A A	12	31.5	10.7	14.3	409	8.0	7.5-9.5
	275/65R18	XL	116H	BL	113460	680A A	12	32.1	11.0	14.5	402	8.0	7.5-9.5
	225/60R18	XL	104V	BL	113150	680A A	12	28.6	9.0	13.1	451	6.5	6.0-8.0
	235/60R18	XL	107V	BL	113410	680A A	12	29.1	9.4	13.3	444	7.0	6.5-8.5
	245/60R18		105V	BL	113440	680A A	12	29.6	9.8	13.5	437	7.0	7.0-8.5
	255/60R18	XL	112V	BL	124640	680A A	12	30.0	10.2	13.7	430	7.5	7.0-9.0
	265/60R18		110V	BL	113570	680A A	12	30.5	10.7	13.9	423	8.0	7.5-9.5
	215/55R18	XL	99H	BL	124540	680A A	12	27.3	8.9	12.6	473	7.0	6.0-7.5
	225/55R18		98V	BL	113140	680A A	12	27.8	9.2	12.8	465	7.0	6.0-8.0
	235/55R18	XL	104V	BL	113160	680A A	12	28.1	9.6	13.0	459	7.5	6.5-8.5
	225/50R18	XL	99V	BL	124630	680A A	12	26.9	9.2	12.5	480	7.0	6.0-8.0
	235/50R18		97V	BL	113390	680A A	12	27.3	9.6	12.6	473	7.5	6.5-8.5
	245/50R18	XL	104W	BL	124560	600A A	11	27.7	10.0	12.8	466	7.5	7.0-8.5
	225/45R18	XL	95V	BL	113480	680A A	11	25.9	8.9	12.1	498	7.5	7.0-8.5
	235/45R18	XL	98W	BL	113380	600A A	11	26.3	9.3	12.3	490	8.0	7.5-9.0
	245/45R18	XL	100V	BL	113540	680A A	12	26.7	9.6	12.4	484	8.0	7.5-9.0
19	225/55R19	XL	103V	BL	113350	680A A	12	28.8	9.2	13.3	449	7.0	6.0-8.0
	235/55R19	XL	105V	BL	113400	680A A	12	29.2	9.6	13.5	442	7.5	6.5-8.5
	245/55R19		103V	BL	113560	680A A	12	29.6	10.0	13.7	435	7.5	7.0-8.5
	255/55R19	XL	111V	BL	124680	680A A	12	30.0	10.4	13.8	430	8.0	7.0-9.0
	265/55R19		109W	BL	124700	600A A	12	30.5	10.9	14.0	423	8.5	7.5-9.5
	195/50R19		88H	BL	124790	680A A	11	26.7	7.9	12.5	483	6.0	5.5-7.0
	235/50R19	XL	103V	BL	124610	680A A	12	28.3	9.6	13.1	456	7.5	6.5-8.5
	245/50R19	XL	105W	BL	124810	600A A	11	28.7	10.0	13.3	450	7.5	7.0-8.5
	255/50R19	XL	107V	BL	124670	680A A	12	29.1	10.4	13.4	444	8.0	7.0-9.0
	265/50R19	XL	110V	BL	124690	680A A	12	29.5	10.9	13.6	438	8.5	7.5-9.5
	225/45R19	XL	96W	BL	124800	600A A	11	27.0	8.9	12.6	479	7.5	7.0-8.5
	245/45R19	XL	102W	BL	113550	600A A	11	27.7	9.6	12.9	466	8.0	7.5-9.0
	255/45R19	XL	104V	BL	124660	680A A	12	28.1	10.0	13.0	460	8.5	8.0-9.5
	235/40R19	XL	96W	BL	113370	600A A	11	26.4	9.5	12.4	489	8.5	8.0-9.5
	245/40R19	XL	98W	BL	113530	600A A	11	26.7	9.8	12.5	483	8.5	8.0-9.5
20	275/60R20	XL	116H	BL	113610	680A A	12	33.0	11.0	15.1	391	8.0	7.5-9.5
	235/55R20		102V	BL	113520	680A A	12	30.2	9.6	14.0	428	7.5	6.5-8.5
	255/55R20	XL	110V	BL	124600	680A A	12	31.0	10.4	14.3	416	8.0	7.0-9.0
	275/55R20	XL	117V	BL	113600	680A A	12	31.9	11.2	14.6	405	8.5	7.5-9.5
	235/50R20	XL	104W	BL	124960	600A A	11	29.3	9.6	13.6	441	7.5	6.5-8.5
	245/50R20	XL	105V	BL	113430	680A A	12	29.7	10.0	13.8	435	7.5	7.0-8.5
	255/50R20	XL	109W	BL	113450	600A A	11	30.1	10.4	13.9	429	8.0	7.0-9.0
	265/50R20	XL	111V	BL	113180	680A A	12	30.5	10.9	14.1	424	8.5	7.5-9.5
	275/50R20	XL	113V	BL	125560	680A A	12	30.9	11.2	14.2	418	8.5	7.5-9.5
	245/45R20	XL	103W	BL	125550	600A A	11	28.7	9.6	13.4	450	8.0	7.5-9.0
	255/45R20	XL	105W	BL	124590	600A A	11	29.1	10.0	13.5	444	8.5	8.0-9.5
	275/45R20	XL	110V	BL	113590	680A A	12	29.8	10.7	13.8	434	9.0	8.5-10.5
	245/40R20	XL	99W	BL	124980	600A A	11	27.7	9.8	13.0	466	8.5	8.0-9.5
21	265/45R21	XL	108W	BL	125580	600A A	11	30.4	10.5	14.1	425	9.0	8.5-10.0
	275/45R21	XL	110W	BL	125590	600A A	11	30.7	10.7	14.3	420	9.0	8.5-10.5
	265/40R21	XL	105W	BL	125570	600A A	11	29.3	10.7	13.7	440	9.5	9.0-10.5
22	HL275/50R22	XL	116H	BL	125620	680A A	12	32.9	11.2	15.2	393	8.5	8.0-9.0
	285/45R22	XL	114H	BL	124750	680A A	12	32.1	11.2	14.9	402	9.5	9.0-10.5

XL = Capacité de charge additionnelle/XL
HL = Pneus à haute capacité de charge conçus pour les véhicules plus lourds, en particulier les véhicules électriques/hybrides

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 105 000 kilomètres contre l'usure
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

* Dans le cas d'une configuration décalée, les pneus arrière sont admissibles à 50 % de la garantie de kilométrage stipulée.

DIMENSIONS À CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE (HL)

>> Dimensions sélectionnées à charge élevée (HL) conçues pour les équipements d'origine et configurations de rehaussement pour véhicules électriques et hybrides.

o Les pneus de capacité HL répondent aux besoins de transport de charges plus lourdes ou les dépassent pour ces véhicules.

T-mode

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

>> Toyo fait appel à T-Mode, une méthode de conception assistée par ordinateur qui permet d'optimiser la performance des pneus avant même leur construction.

09/01/2026

TOYO TIRES®

PROXES® GTour

TOURISME PREMIUM TOUTES SAISON

Le Proxes GTour établit une nouvelle référence en matière de confort et de performances de tourisme.

La bande de roulement asymétrique spécialement conçue offre un roulement confortable et silencieux, tout en offrant une adhérence fiable sur chaussée sèche ou mouillée. La dernière avancée de la technologie Nano de Toyo permet de prolonger la durée de vie de la bande de roulement, tandis que la construction d'une carcasse plus résistante offre la tenue de route réactive attendue de la gamme Proxes.

Conçu pour les berlines, les coupés, les multisegments, les VUS et les camionnettes, offrant le roulement et la tenue de route raffinés que les conducteurs attendent de Toyo Tires. Le Proxes GTour est également compatible avec les véhicules électriques.

Dans l'ensemble, le Proxes GTour offre un kilométrage élevé et un roulement sûr et silencieux.

Prêt pour VE



toyotires.ca /toyotirescanada

TOYO TIRES®

PROXES® GTour

PREMIUM TOURING ALL SEASON



DESSIN ASYMÉTRIQUE OPTIMISÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

Le motif asymétrique optimise la tenue de route sur chaussée mouillée ou sèche tout en permettant une permutation des pneus multidirectionnelle simple.

Bord extérieur de la bande de roulement

>> Les blocs extérieurs plus gros de la bande de roulement assurent une prise de virage en toute confiance, tandis que le centre nervuré améliore la stabilité en ligne droite.

Intérieur de la bande de roulement

>> Des blocs intérieurs plus gros ajoutent à la stabilité.

LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Les lamelles haute densité entrecroisées pleine profondeur de Toyo améliorent la traction sur chaussée mouillée ou dans des conditions hivernales.

NERVURES EXTÉRIEURES PLUS LARGES

>> Améliorent la stabilité des pneus pour une tenue de route réactive tout en réduisant le risque de déformation des blocs à l'origine de l'usure irrégulière.

>> Les lamelles pleine profondeur contribuent également à réduire l'usure irrégulière, tandis que les lamelles à densité plus élevée à l'intérieur améliorent la traction en toute saison au besoin.



BANDE DE ROULEMENT DOTÉE DE TROIS NERVURES CENTRALES

>> La conception nervurée droite améliore la tenue de route, en particulier à haute vitesse en réduisant les risques de dérive.

>> Assure qu'une plus grande partie de la bande de roulement est en contact avec la route, ce qui permet au composé d'adhérer à la surface.

QUATRE RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES


>> Quatre rainures larges aident à évacuer l'eau sous la bande de roulement pour une adhérence accrue par mauvais temps, réduisant le risque d'aquaplanage pour une expérience de conduite plus sûre.

TOYO TIRES OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

CONCEPTION DE CARCASSE PERFORMANTE

>> Une carcasse en polyester à haute rigidité, de larges ceintures d'acier à haute résistance et des plis et nappes sommet haute rigidité assurent un roulement ferme et fiable pour tous les types de véhicules de tourisme.

>> Un bourrage sur tringle haute rigidité assure une assise solide sur la jante pour une excellente stabilité et une tenue de route à haute vitesse.



MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ

Une combinaison de polymères avancés couplés à la technologie Nano de Toyo produit une dispersion optimale du composé pour assurer une performance fiable de toute la bande de roulement.

>> Polymère d'usure – prolonge la durée de vie de la bande de roulement pour une durée de vie plus longue.

>> Polymère actif – polymère à base de silice offrant une adhérence fiable sur chaussée mouillée, par temps froid ou même à des températures plus chaudes afin de préserver la souplesse du pneu.


MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT À PAS VARIABLE

>> La variation des blocs sur la surface de la bande de roulement améliore la traction, mais réduit également les harmoniques à l'origine des bruits de la route pour offrir un roulement plus silencieux.



TECHNOLOGIE SILENT WALL


>> Les stries dans les rainures de la bande de roulement brisent davantage le flux d'air dans le but de réduire les harmoniques pour un roulement plus silencieux et confortable.



CONCEPTION DYNAMIQUE EN BISEAU

>> Réduit la déformation des blocs pour une efficacité optimale de l'aire de contact et une tenue de route améliorée.

COUPE TRANSVERSALE



T-mode®

TOYO TIRES®